



Caractéristiques Ledvance R glette  
LED Linear Ultra Output D tresse Gen  
2 Acier Blanc 48W 7200lm - 830 Blanc  
Chaud | 150cm , 3h-  quivalent 2x58W

[Voir le produit](#)

## Informations G n rales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| R f.                         | 255003                          |
| EAN                          | 4058075850477                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | LN UO EL 1500 P 48W CPS WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                           |
| Dur e de Vie Moyenne (heure) | 88000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Int gr                     |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumi re (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacit  Lumineuse (Lm/W)       | 150                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Longeur                           | 150cm                          |
| R f rence Article                 | R glette LED                   |

## Informations de l'appareil

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface, Plafond                        |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                 |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                          |
| Matériaux                      | Acier                                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                                |

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1458 |
| Largeur (mm)  | 65   |
| Hauteur (mm)  | 74   |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**